

GWN7630LR

Punto de acceso wifi de largo alcance y alto rendimiento para exteriores



Acerca del GWN7630LR

El GWN7630LR es un punto de acceso wifi 802.11ac Wave-2 de alto rendimiento y resistente a la intemperie para empresas medianas y grandes y empresas que necesitan proporcionar cobertura de largo alcance tanto en espacios interiores como exteriores. Tiene una carcasa resistente a la intemperie y tecnología resistente al calor, tecnología MU-MIMO 4x4:4 de doble banda y un sofisticado diseño de antena para un máximo rendimiento de la red que admite más de 200 clientes y un rango de cobertura ampliado de 300 metros. Para garantizar una fácil instalación y gestión, el GWN7630LR incluye un controlador incorporado integrado en la interfaz de usuario web del producto. También es compatible con GWN.Cloud, la plataforma de gestión de wifi gratuita en la nube de Grandstream.

Posicionamiento del producto

El GWN7630LR es ideal para implementaciones de wifi de largo alcance o exteriores, ya que ofrece un rango de cobertura de 300 metros y una carcasa resistente a la intemperie. Esto hace que sea perfecto para empresas, oficinas de varios pisos, almacenes, hospitales, escuelas y más.



Rango de cobertura de hasta 300 metros.



Tecnología MU-MIMO 4x4:4 de doble banda



Capacidad para más de 200 dispositivos de clientes wifi conectados al mismo tiempo



Adaptación de alimentación propia en la detección automática de PoE o PoE+

Características competitivas

- Rango de cobertura de hasta 300 metros
- Rendimiento inalámbrico de 2.33 Gbps y 2 puertos Gigabit con cable
- Tecnología MU-MIMO 4x4:4 de doble banda
- Adaptación de alimentación propia en la detección automática de PoE o PoE+
- Capacidad para más de 200 dispositivos de clientes wifi conectados al mismo tiempo
- Arranque seguro antipiratería y bloqueo de control/datos críticos mediante firmas digitales
- El controlador integrado puede gestionar hasta 50 puntos de acceso locales de la serie GWN.



Especificaciones técnicas clave del GWN7630LR

Estándares de wifi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wave-2)
Antenas	4 antenas externas de doble banda, soporte de formación de haces 2.4 GHz, 3.5 dBi de ganancia, 5 GHz, 3.5 dBi de ganancia
Bandas de frecuencia	Radio 2.4 GHz: 2412 - 2484 GHz/Radio 5 GHz: 5180 - 5825 GHz
Rango de cobertura	Hasta 300 metros <small>*El rango de cobertura puede variar según el entorno.</small>
Seguridad de wifi y del sistema	WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise, arranque seguro antipiratería y bloqueo de datos críticos/de control a través de firmas digitales, certificado de seguridad único y contraseña predeterminada aleatoria por dispositivo
Clientes simultáneos	Más de 200
Interfaces de red	2 puertos Ethernet de 10/100/1000Base-T con detección automática
Resistente a la intemperie	Carcasa resistente a la intemperie IP66 para instalaciones en exteriores